

FICHA TÉCNICA

MANGUEIRA PVC SUCÇÃO ATÓXICA

MENCO[®]
CORREIAS, MANGUEIRAS
& LENÇÓIS DE BORRACHA



TEMPERATURA DE TRABALHO

5°C a 55°C

APLICAÇÕES

Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como refrigerantes, cervejas, vinhos, laticínios e outros líquidos que exigem condições sanitárias seguras. Ideal para indústrias alimentícias, farmacêuticas e de bebidas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A mangueira sucção atóxica é fabricada em PVC flexível atóxico de alta qualidade, reforçada com espiral rígida de PVC atóxico, garantindo total segurança no contato com alimentos e bebidas. Sua transparência facilita a visualização do fluxo interno, assegurando o monitoramento contínuo do transporte de líquidos.



CARACTERÍSTICAS

Mangueira espiralada translúcida, altamente flexível e resistente, garantindo conformidade com normas de segurança alimentar e fácil higienização.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO		PAREDE (mm)	PRESSÃO TRABALHO PSI/LBS	PRESSÃO RUPTURA PSI/LBS	RAIO CURVATURA (mm)	CÓDIGOS	
POLEGADAS	MM					ROLO 25MT	ROLO 50MT
3/4"	18,6	3,5	110	330	80	5189	5191
1"	25,4	3,2	110	330	80	5181	5182
1.1/4"	31,7	3,4	100	300	140	5185	5186
1.1/2"	38,4	3,4	100	300	160	5183	5184
2"	50,8	4,5	100	300	180	5187	5188



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
elitegrupo.com.br

@elitegrupo.com.br

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL