

FICHA TÉCNICA

MANGUEIRA HIDRÁULICA SAE 100R6



MENCO[®]
CORREIAS, MANGUEIRAS
& LENÇÓIS DE BORRACHA



TEMPERATURA DE TRABALHO

-40°C a 100°C

APLICAÇÕES

Esta mangueira hidráulica certificada indicada para linhas de sucção e linhas de retorno para circuitos óleo-dinâmicos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ideal para sistemas de baixa pressão, esta mangueira possui um trançado de fio têxtil de alta resistência. Além de ter o tubo interno feito de um composto especial de borracha sintética resistente a óleos minerais, e o tubo externo enfaixado.



CARACTERÍSTICAS

Mangueira hidráulica de cor preto fosco com reforço de 1 trama têxtil

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO			PRESSÃO TRABALHO		PRESSÃO RUPTURA		RAIO CURVATURA (mm)	CÓDIGOS		
POLEGADAS	MM	TRAÇO	PSI/LBS	BAR	PSI/LBS	BAR		ROLO 25MT	ROLO 50MT	ROLO 100MT
1/4"	6,3	-4	500	34	2000	13	64	5204	5205	5207
5/16"	7,9	-5	500	34	2000	136	76	5215	5217	5218
3/8"	9,5	-6	500	34	2000	136	76	5209	5211	5213
1/2"	12,7	-8	500	34	2000	136	102	5199	5200	5202
5/8"	16,0	-10	300	20	1200	80	127	5193	5194	×
3/4"	19,0	-12	300	20	1200	80	152	5190	5192	×
7/8"	22,2	-14	300	20	1200	80	178	5195	5197	×
1"	25,4	-14	300	20	1200	80	178	5180	5179	×



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
elitegrupo.com.br

@elitegrupo.com.br

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL