FICHA TÉCNICA





TEMPERATURA DE TRABALHO

+5°C a +55°C


APLICAÇÕES

Indicada para uso agrícola, construção civil, irrigação, drenagem, lavagem de depósitor, galerias.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Mangueira versátil e fácil de manusear, ideal para deslocamento rápido entre diferentes campos de aplicação. Inodora, ela assegura um uso limpo e sem interferências olfativas, oferecendo praticidade e eficiência em diversas situações.





CARACTERÍSTICAS

Mangueira termoplástica flexível, fabricada em PVC de alta qualidade, reforçada com uma resistente trama de fios de poliéster.

DADOS TÉCNICOS

| DIMENSIONAIS | | | | | CÓDIGOS |
|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----|--------------|
| POLEGADAS | Ø INTERNO (mm) | ESPESSURA DA PAREDE | Ø EXTERNO (mm) | BAR | ROLO 50MT |
| 1.1/4" | 31,8 | 1,25 | 34,3 | 6 | 6902 |
| 1.1/2" | 38,1 | 1,25 | 40,6 | 6 | 6550 |
| 2" | 50,8 | 1,25 | 53,3 | 6 | 6552 |
| 2.1/2" | 63,5 | 1,25 | 66,0 | 6 | 6554 |
| 3" | 76,2 | 1,25 | 78,7 | 6 | 6556 |
| 4" | 101,6 | 1,25 | 104,1 | 6 | 6558 |



