

FICHA TÉCNICA

MANGUEIRA PVC SOLDA DUPLA

MENCO[®]
CORREIAS, MANGUEIRAS
& LENÇÓIS DE BORRACHA



TEMPERATURA DE TRABALHO

5°C a 55°C

APLICAÇÕES

Indicada para equipamentos de soldagem com oxigênio/acetileno.
Possui grande resistência à abrasão e é muito flexível.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Composta por tubos germinados em PVC flexível (Policloreto de vinila).
Tubo interno em PVC flexível. Reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível



CARACTERÍSTICAS

Mangueira Trançada dupla verde/vermelha

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO		PRESSÃO TRABALHO		PAREDE (mm)	COR	CÓDIGOS	
POLEGADAS	MM	PSI/LBS	BAR			ROLO 50MT	ROLO 100MT
5/16"	7,9	300	20	3,2	VERDE/VERMELHA	5456	5457



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
elitegrupo.com.br

@elitegrupo.com.br

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL