

FICHA TÉCNICA

MANGUEIRA PVC SUCÇÃO AZUL

MENCO[®]
CORREIAS, MANGUEIRAS
& LENÇÓIS DE BORRACHA



TEMPERATURA DE TRABALHO

5°C a 55°C

APLICAÇÕES

Indicada para sucção e descarga de água em aplicações agrícolas, industriais e comerciais. Amplamente utilizada em caminhões-pipa, sistemas de irrigação, limpeza de galerias subterrâneas e transporte de líquidos em geral.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A mangueira sucção média azul é fabricada em PVC flexível (Policloreto de vinila) de alta qualidade, reforçada com espiral rígida de PVC para garantir resistência a vácuo e pressão. Sua estrutura proporciona excelente flexibilidade e durabilidade, permitindo fácil manuseio e aplicação em diferentes condições de trabalho.



CARACTERÍSTICAS

Mangueira espiralada azul, leve e flexível, com excelente resistência mecânica e longa vida útil.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO		PAREDE (mm)	PRESSÃO TRABALHO		RAIO CURVATURA (mm)	CÓDIGOS		
POLEGADAS	MM		PSI/LBS	PSI/LBS		ROLO 10MT	ROLO 25MT	ROLO 50MT
3/4"	19,6	2,8	100	300	80	×	5229	5231
1"	25,4	2,6	90	270	80	×	5196	5198
1.1/4"	31,6	3,1	80	240	100	×	5210	5212
1.1/2"	38,1	3,2	80	240	120	×	5206	5208
2"	50,8	3,8	80	240	150	5760	5214	5216
2.1/2"	63,5	4,5	75	225	180	5755	5219	5221
3"	75,6	5,4	70	210	250	5756	522	5227
4"	101,8	6,1	65	195	400	5757	5233	5235



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
elitegrupo.com.br

@elitegrupo.com.br

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL