

FICHA TÉCNICA

MANGUEIRA PVC VÁCUO PU-C



MENCO[®]
CORREIAS, MANGUEIRAS
& LENÇÓIS DE BORRACHA



TEMPERATURA DE TRABALHO

10°C a 50°C

APLICAÇÕES

Indicada para a indústria metalúrgica, moveleira, têxtil, vidraceira, cerâmica e outros setores que necessitam de alta flexibilidade e resistência à abrasão. Utilizada para transporte de ar, poeiras, cavacos e partículas leves em sistemas de exaustão e ventilação.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A mangueira Vácuo PU cobreado é fabricada em poliuretano de alta resistência, com reforço em espiral de aço cobreado, proporcionando excelente durabilidade, resistência à abrasão e flexibilidade superior. Sua transparência facilita a visualização do fluxo interno, permitindo um monitoramento eficiente do transporte de materiais.



CARACTERÍSTICAS

Mangueira espiralada translúcida com espiral em aço cobreado, garantindo alta resistência mecânica, leveza e flexibilidade para aplicações industriais exigentes.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO		PRESSÃO TRABALHO		CÓDIGOS	
POLEGADAS	MM	PSI/LBS	BAR	ROLO 15MT	ROLO 20MT
1.1/2"	25	0,900	0,300	X	5959
2"	30	0,695	0,240	X	5960
2.1/2"	45	0,550	0,180	X	5961
3"	65	0,465	0,130	X	5962
4"	75	0,340	0,080	X	5963
5"	90	0,275	0,055	X	5964
6"	100	0,170	0,045	X	5965
8"	160	0,130	0,030	5972	X



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001 ☎
elitegrupo.com.br 🌐

@elitegrupo.com.br 📷

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL