

FICHA TÉCNICA

MANGUEIRA PVC VÁCUO-AR



MENCO[®]
CORREIAS, MANGUEIRAS
& LENÇÓIS DE BORRACHA



TEMPERATURA DE TRABALHO

10°C a 50°C

APLICAÇÕES

Indicada para serviços de exaustão e condução de ar, gases, poeira e partículas leves. Utilizada em sistemas de ventilação industrial, aspiração de pó, serragem e outros materiais particulados. Sua leveza e flexibilidade garantem um trabalho seguro e eficaz em diversas aplicações.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A mangueira Vácuo-Ar cinza leve é fabricada em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçada com espiral de PVC rígido, proporcionando excelente resistência mecânica e alta durabilidade. Projetada para suportar condições de vácuo moderado com ótima flexibilidade e facilidade de manuseio.



CARACTERÍSTICAS

Mangueira espiralada translúcida cinza, leve e flexível, garantindo resistência à abrasão e ótima adaptação em sistemas de ventilação e exaustão.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO		COR	CÓDIGOS				
POLEGADAS	MM		ROLO 5MT	ROLO 10MT	ROLO 20MT	ROLO 25MT	ROLO 50MT
3/4"	19,0	CINZA	X	X	X	5273	5274
1"	25,4	CINZA	X	X	X	5258	5259
1.1/4"	31,8	CINZA	X	X	X	5264	5265
1.1/2"	38,1	CINZA	X	X	X	5262	5263
2"	50,8	CINZA	X	5763	X	5266	5267
2.1/2"	63,5	CINZA	X	5762	X	5268	5269
3"	76,2	CINZA	X	5770	X	5271	5272
4"	101,6	CINZA	X	5275	X	5276	5277
5"	127	CINZA	X	5278	X	5280	5282
6"	152,4	CINZA	X	5286	X	5288	5290
8"	203,2	CINZA	5291	5292	5293	5295	X
10"	254	CINZA	5260	5261	X	X	X



CERTIFICADO DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
elitegrupo.com.br

@elitegrupo.com.br

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL